

## TOTAL ACRYL HC®

Cera impermeabilizante metalizada para auto trafego sistema high speed.

### Descrição

Produto especialmente desenvolvido para proteção de pisos e pavimentos, impermeabiliza, proporciona excelente efeito estético com alta resistência ao tráfego e maior facilidade de limpeza.

### Propriedades

**Total Acryl HC®** é um acabamento high speed para pisos. Seu desempenho produz excepcional durabilidade e transparência, realçando a aparência natural do piso, apresentando acabamento de brilho molhado.

**Total Acryl HC®** apresenta excelente cobertura e nivelamento, evitando a formação de bolhas e estrias. Sistema versátil, pois pode ser aplicado e mantido, sem o uso de máquinas de alta rotação, atingindo grande desempenho.

### Indicação

- Hospitais;
- Escolas;
- Shopping;
- Supermercados;
- Etc.

### Vantagens

- Fácil aplicação;
- Excelente rendimento;
- Baixo custo de implantação e manutenção;
- Resistência a intenso tráfego;
- Alto brilho;
- Facilita limpeza;
- Não tóxico;
- Não inflamável;
- Aroma agradável;
- Ação repelente.

### Aplicação

**Total Acryl HC®** deve ser preferencialmente utilizado sobre superfícies seladas com acrílicos, poliuretanos, epoxídicos, etc.

O piso deve estar totalmente limpo, sem umidade. Aplicar

**Total Acryl HC®** puro, em camadas finas e uniformes com intervalo de 30 a 45 minutos entre as mesmas. O rendimento médio por camada é de 13,3 m<sup>2</sup> por litro. Recomendamos entre 3 a 6 camadas dependendo das condições do piso e do tráfego.

Despeje **Total Acryl HC®** aos poucos, espalhe bem utilizando Mop ou pano limpo e úmido até cobrir toda área, retirando os excessos com no mínimo duas demãos.

Para maior desempenho de brilho e resistência, após 8 horas da última demão, utilizar lustradora de rotação mínima de 1.500 RPM, utilizando disco de pelo de porco e posteriormente disco branco, repetindo o processo por no mínimo duas sequências.

### Manutenção

Remover a poeira do piso, com auxílio de Mop seco.

Fazer a limpeza úmida utilizando Mop úmido ou lavador automático com disco de limpeza macio para não danificar o acabamento.

Quando necessário aplicar uma ou mais camadas de **Total Acryl HC®**, cuidando para que o piso esteja extremamente limpo antes da aplicação.

Para maior detalhamento de sistemas de aplicação, entrar em contato com o departamento técnico:

[tecnico@totalrevestimentos.com.br](mailto:tecnico@totalrevestimentos.com.br).

### Informativo técnico

Propriedade a 25°C	Métodos	Especificação
Base química	-	Acrilada
Aspecto	Visual	Líquido leitoso
Peso específico	NBR 5829	1,060 ± 0,020 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade (CF-3)	NBR 5849	16 ± 5 segundos
Sólidos em peso	TM – 017	19% ± 2
pH	TM – 023	8 a 10
Idade mínima do concreto	-	28 dias
Número de demãos	-	2 a 6
Rendimento /demão	-	13,3 m <sup>2</sup> /l

### Acondicionamento

Bombona plástica de 5 l.

### Armazenamento e validade.

Armazenar o **Total Acryl HC®** em local coberto, sem umidade e ventilado, sobre paletes e em temperatura inferior a 30°C.

Devidamente armazenado nas embalagens originais invioladas, o tempo de vida útil normal do produto é de 6 meses da data de fabricação.

### Recomendações

Promover periodicamente manutenções preventivas; Evitar a permanência de agentes agressivos sobre pisos tratados com acabamento acrílico high speed.

### Precauções

Essencialmente necessário a utilização de EPI's adequados para aplicação dos seladores: máscara para gases, luvas, botas de borracha resistentes a solventes;

Evitar aplicação em ambientes fechados, caso necessário executar em etapas;

Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem lavagem imediata;

Em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico.

Em caso de dúvidas, recomendamos consultar nosso Departamento Técnico. Para mais detalhes, consultar a ficha técnica e a ficha de segurança atualizadas em nosso website.

[www.totalrevestimentos.com.br](http://www.totalrevestimentos.com.br)