

Total Limp R40®

Agente de limpeza e desengraxante

Descrição.

Agente com auto poder de limpeza de pisos e eficiente desengraxante.

Indicações.

- Piso resinado tipo uretano ou similar;
- Piso de concreto, Paver e Asfalto;
- Equipamentos;
- Superfícies metálicas.

Vantagens.

- Excelente desengraxante;
- Alto poder de limpeza;
- Não exala gases tóxicos.

Informativo Técnico

Propriedades.

Propriedades a 25°C	Métodos/ Normas	Total Limp R40®
Aspecto	Visual	Líquido Viscoso
Coloração Natural	Visual	BRANCO LEITOSO
Densidade Aparente	MT	1,040 g/cm ³ ± 0,050
Sólidos em Peso	MT	40% ± 2
PH	MT	12 – 14

Composição básica.

Composição	Total Limp R40®
Base	Amina quaternária etoxilada, alcalinizante, coadjuvante e veículo.

Aplicação

Preparo do produto.

Diluir o produto em água na proporção máxima 1:03. Em superfície Betuminosa tipo Asfalto a diluição deverá ser em maior proporção 1:10, o processo de limpeza deve ser repetido no mínimo duas vezes.

Aplicação.

O lançamento é feito em uma única demão através de pulverizador ou regador, diretamente sobre a superfície. Aguardar a reação do produto com os resíduos do substrato. Para melhor desempenho utilizar lavadora mecânica com disco abrasivo.

Ao término do processo removê-lo com água em abundância.

Para maior detalhamento de sistemas de aplicação, entrar em contato com o departamento técnico: tecnico@totalrevestimentos.com.br.

Recomendações.

- É importante a formação de uma camada contínua do produto;
- Não adicionar solvente ao produto;
- Este produto mancha substratos de vidro e alumínio.

Consumo médio teórico.

Aconselhamos efetuar, testes em loco devidos a diferentes tipos de sujidades e impregnação.

Total Limp R40®	0,20 L/m ² (medio teorico)
------------------------	---------------------------------------

Embalagens.

Embalagem plástica de 5L.

Armazenamento.

Armazenar em local coberto, sem umidade e ventilado, sobre paletes e em temperatura inferior a 30°C.

Validade.

Devidamente armazenado nas embalagens originais invioladas, o tempo de vida útil nominal do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação.

Precauções.

Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem lavagem imediata.

Em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico.

EPIs.

Essencialmente necessário a utilização de EPIs:

- Óculos de Segurança;
- Luvas;
- Máscaras;
- Botas de borracha.

Ficha FISPQ e Versão Técnica.

Consulte em nosso site www.totalrevestimentos.com.br a ficha FISPQ do produto para maiores informações sobre o transporte, manuseio, armazenamento e descarte, considerando os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente; e também verifique se esta versão de literatura é a mais atualizada.

Nota

As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos **Total Revestimentos Industriais**, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies e das condições de aplicação em campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação fornecida. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de venda e entrega vigentes.

