

Total AG®

Descrição

Agregados minerais inertes especialmente selecionados, agregados originados do peneiramento do material bruto. Nossos agregados especiais são livres de carbonatos e isentos de impurezas orgânicas.

Versões

- Total AG – 001 ®
- Total AG – 002 ®
- Total AG – 003 ®
- Total AG – 004 ®
- Total AG – 005 ®
- Total AG – 006 ®
- Total AG – 008 ®
- Total CA – 011 ®

Indicações

- Carga em sistemas resinados;
- Aspersão em sistemas multilayer;
- Execução de sistemas antiderrapantes.

Características

- Curva granulométrica controlada;
- Isento de impurezas;
- Inerte;
- Aumento da resistência mecânica de compostos resinados.

Utilização

Pode ser aplicado como carga mineral, sendo misturado com o aglutinante na proporção desejada ou como aspersão superficial para aplicações no sistema “multilayer” ou antiderrapante.

Consumo

De acordo com o estipulado pelos nossos consultores técnicos comerciais.

Armazenamento

Armazenar em local totalmente protegido contra intempéries, sem umidade, ventilado, sobre paletes e em temperatura inferior a 30 °C.

Embalagens

- Total AG saco plástico de 25 kg;
- Total CA saco plástico de 20 kg.

Validade

Indeterminada.

EPI's

Essencialmente necessário à utilização de EPI's conforme ficha de segurança.

Precauções

Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto, a mesma é adquirida através de nosso site www.totalrevestimentos.com.br.