

TOTAL CURA ACR®

Descrição

Agente de cura química para concreto e revestimentos cimentícios, à base de resina acrílica formadora de película, que impede a desidratação precoce, permitindo assim uma cura adequada.

Indicações

- Todo os tipos de artefatos de base cimentícias;
- Pode ser utilizada em áreas internas e externas.

Características

- Fácil aplicação;
- Pronto para uso;
- Evita a retração plástica e a formação de fissuras;
- Evita a necessidade de umedecer os substratos;
- Forma película impermeável, evitando a desidratação precoce e protege do sol e vento.
- Atóxico.

Informativo Técnico – Propriedades a 25 °C

Características	Resultados
Aspecto	Líquido
Coloração	Branco
Densidade aparente	1,020 g/cm ³ ± 0,050
Sólidos por peso	15% ± 2

Preparo do produto

Produto pronto para uso.

Aplicação

Produto de fácil aplicação, sendo aplicado sobre superfície de concreto, argamassas ou artefatos cimentícios imediatamente após o término do acabamento. Em áreas de grandes dimensões deve ser aplicado sobre as superfícies já acabadas de acordo com o andamento dos trabalhos de acabamento. A aplicação é feita através de pulverizador costal ou rolo de lã. Deve-se evitar que o produto fique empoçado sobre superfícies polidas, pois pode causar manchas. As regiões que apresentarem acúmulo de produto devem ser retrabalhadas, ou seja, o excesso de produto deve ser removido com o auxílio de vassouras de pelo a fim de evitar manchas.

Consumo

200 ml/m²

Embalagens

Embalagens plástica de 50L e 200L.

Armazenamento

Armazenar em local coberto, sem umidade e ventilado, sobre paletes e em temperatura inferior a 30°C.

Validade

Devidamente armazenado nas embalagens originais invioladas, o tempo de vida útil nominal do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação.

EPI's

Essencialmente necessário a utilização de EPI's conforme ficha de segurança.

Precauções

- É importante a formação de uma camada contínua do produto;
 - Não diluir o produto;
 - Este produto mancha materiais de vidro e alumínio;
 - A aplicação em excesso pode ocasionar manchas;
 - A deposição de pó de cimento sobre o produto recém aplicado causa manchas.
 - Para sua aplicação é necessária a utilização de EPI's: óculos de segurança, luvas de látex ou nitrílicas e botas de borracha.
- Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto, a mesma é adquirida através de nosso site www.totalrevestimentos.com.br.